

Montageanleitung: Saxoboard Duschrinne



MONTAGEANLEITUNG:


1. Alle Teile im Überblick.
2. Estrich-Aussparung in der Größe des geplanten Duschplatzes mit Anschluss zur Hausentwässerung.
3. Selbstklebenden Schallschutzstreifen an der Rinnenkörper-Rückseite (Wandseite) aufkleben.
4. Abflutopf mit Schraubverschluss.
5. Abflutopf mit Schraubverschluss vormontieren und rote Montagehilfe als Bautenschutzdeckel stecken lassen.
6. Rinne positionieren und DN 50 Rinnenablauf an Entwässerungsleitung anschließen (Steckmuffe).
7. Höhe mittels Inbus einstellen, waage ausrichten. (Achtung: der Rinnenkörper muss sowohl längs als auch quer in waage sitzen). Dichtigkeitsprüfung nicht vergessen! Rinnenablauf schalltechnisch entkoppeln, Rinnenfüße und Ablauf komplett vermörteln.
8. Zementestrich ebenflächig mit 2 % Gefälle zur Rinne einbauen. Estrich bündig mit Rinnenblock-Kante abziehen. Kante dient gleichzeitig als Abziehlehre.
9. Schraubverschluss nun wieder entfernen. Butylband in Rinnenkörper einkleben (unteren Silikonstreifen vorher entfernen).
10. Oberen Silikonstreifen entfernen.
11. Dichtmanschette blasenfrei einkleben und mit Rolle gleichmäßig fest andrücken.



Fortsetzung auf Seite 2

Saxoboard Wellness & Duschsysteme GmbH
Eichenallee 9
01558 Großenhain

Servicetelefon 03522 / 52 84 90
Fax 03522 / 52 84 91
E-Mail info@saxoboard.net
Internet www.saxoboard.net



SAXOBOARD.net
Wellness & Duschsysteme GmbH

Montageanleitung: Saxoboard Duschrinne


12. Distanzblättchen (Anzahl je nach gewünschter Belagstärke) einlegen. Details siehe Tabelle. Mindestens jedoch 1 Satz à 3 mm gleichmäßig verteilen. Hinweis: Links und Rechts neben der Ablauföffnung sollte der Abstand der Distanzblättchen nur ca. 5 cm betragen. Selbstklebestreifen verhindern das Verrutschen während der Montage.

Distanzblättchen	für Belagshöhe
3 mm	6 mm
6 mm	9 mm
3 mm + 6 mm	12 mm
6 mm + 6 mm	15 mm
6 mm + 6 mm + 3 mm	18 mm
6 mm + 6 mm + 3 mm + 3 mm	21 mm

13. Rinnenschale auflegen und mit Verschraubungselement fest verbinden. Die rote Montagehilfe dient wieder als Bautenschutzdeckel. Dichtmanschette mittels Fliesenkleber fest an Wand und Boden kleben und fest anrollen. Die umlaufende 2. Entwässerungsebene bzw. Entwässerungsfuge zwischen Rinnenschale und Rinnenträger muss offen bleiben (kein Kleber oder Fugenmörtel) damit evtl. Feuchtigkeit von der Abdichtungsebene über die Rinne abgeführt werden kann.

Empfehlung für weitere Arbeitsschritte:

14. – 21. Wir empfehlen die professionelle Abdichtung von Wand- und anschließenden Bodenflächen mittels WP-Abdichtfolie. Die perfekte und hochwertige Gefälleanbindung gelingt mittels Gefällekeil und Wandanschlussprofil – auf komplizierte Fliesenzuschnitte kann so verzichtet werden. Vor Inbetriebnahme der Rinne setzen Sie noch das Geruchsverschlussröhrchen und das Flusensieb ein. Am Designrost befestigen Sie die schwarzen Clips (siehe Detail Abb. 21) und legen den Rost in die Mulde ein. Fertig! Denken Sie daran, die Duschrinne in regelmäßigen Abständen zu reinigen. Dazu entnehmen Sie den Rost und reinigen die darunter liegenden Fläche. Grobverschmutzungen wie Haare oder Seifenreste können Sie dank entnehmbarem Flusensieb und Geruchsverschluss leicht beseitigen.



Beim Einsetzen der Roste muss auf die richtige Stellung der Stützfüße geachtet werden (bei Square nach innen, bei Panel und Fliesenmulde nach außen) !

Rinnenlänge	Distanzblättchen-Verteilung
300	1 Blättchen in der Mitte
500	2 Blättchen, 1 in der Mitte
600	3 Blättchen, 1 in der Mitte
700	4 Blättchen, 1 in der Mitte
800	5 Blättchen, 1 in der Mitte
900	6 Blättchen, 1 in der Mitte
1000	7 Blättchen, 1 in der Mitte
1100	8 Blättchen, 1 in der Mitte
1200	9 Blättchen, 1 in der Mitte


Aufteilung der Distanzplättchen in den jeweiligen Rinnenlängen (Nr. 12)



Disclaimer: Sämtliche Inhalte dieser Drucksache sind Eigentum der Firma SAXOBOARD® Wellness & Duschsysteme GmbH. Die Verwendung der Inhalte darf nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung erfolgen.

Saxoboard Wellness & Duschsysteme GmbH
Eichenallee 9
01558 Großenhain

Servicetelefon 03522 / 52 84 90
Fax 03522 / 52 84 91
E-Mail info@saxoboard.net
Internet www.saxoboard.net



SAXOBOARD.net
Wellness & Duschsysteme GmbH